

Montering hängränna Wera Vivaldi



Wera Vivaldi är ett populärt åretrunt-tält där avkoppling och fritid står i fokus. Oavsett om ni väljer Vivaldi 570, 680 eller 720 är en hängränna ett populärt tillbehör som förhöjer upplevelsen av ditt uterum, samtidigt som det leder bort vattnet från tältet. Nedan finner du en guide hur du monterar din ränna, samt vilka verktyg som är bra att ha till hands.



Steg 1: Lägg ut hängrännor och monteringsstillbehör för att få en översikt över monteringen.



Steg 2: För in två t-skrivar i baldakinutsticket vid fronten. Tänk på att fördela utstickan jämnt över hela samtliga utstick.



Steg 3: Montera medföljande tio- millimeters muttrar på t-skraven, för att låsa upphängningskroken i ett läge där hängrännan fyller sin funktion.



Steg 4: Montera samtliga upphängningskrokar på cirka var annat baldakinutstick.



Steg 5: Lägg ner sektionerna med hängrännor i upphängningskroken. Beroende på om det storleken 570, 680 och 720 varierar antalet sektioner.



Steg 6: Koppla ihop hängrännans delar genom att montera rännskarven över skarven och vik ner plåtflärparna för att låsa rännan.



Steg 7: Borra ett hål i rännans utkant med ett sex millimeters borrh. Fäst sedan medföljande droppkedja med skruv och mutter. Justera lutning med vattenpass.

Verktyg vid montering:

- 10 millimeters nyckel.
- Skruvdragare med sex millimeters borrh.
- Vattenpass.
- Måttband.

Tänk på att:

Skjuta in hängrännan under baldakinen vid lågsäsong genom att lossa på muttrarna.